

Tapeta winylowa, struktura płótna (Vinylplex)

Tapeta winylowa na nośniku flizelinowym o strukturze płótna malarskiego, przeznaczona do aplikacji na ścianach wewnętrznych za pomocą standardowych narzędzi do aplikacji tapet (klejem smarujemy tylko powierzchnię ściany). Tapeta może być używana w pomieszczeniach mokrych, bez bezpośredniego kontaktu z wodą, po jej dodatkowym zabezpieczeniu laminatem. Wzór naniesiony za pomocą technologii UV GEL opartej na bezwonnych, ekologicznych barwnikach rozpuszczonych w wodzie.

- Rodzaj: tapeta PCW na nośniku flizelinowym
- Gramatura: 380-440 g/m²
- Temperatura aplikacji: 18° - 25°C
- Technologia nadruku: UV GEL, tusze na bazie wody
- Bryty: szer. 90-130 cm (uzależniona od wymiarów tapety)
- Łączenia: zakładka 2-4 cm, do podwójnego cięcia
- Sugerowany klej: do tapet ciężkich na flizelinie
- Certyfikat trudnopalności podłoża Vinylplex wg EN 13501-1 (klasa: B-s2, d0)
- Atest higieniczny podłoża Vinylplex Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (BK/B/0247/01/2019)

Dodatkowe zabezpieczenia

W celu dodatkowego zabezpieczenia tapety w pomieszczeniach mokrych lub o dużym natężeniu ruchu (korytarze, biura etc.) przed zabrudzeniem lub mechanicznym uszkodzeniem zalecamy zastosowanie dodatkowej powłoki utwardzającej. Powłokę w postaci płynnej aplikuje się na położoną na ścianie tapetę, przy pomocy pędzla lub wałka. W zależności od potrzeb można nałożyć kilka warstw powłoki.

Sugerowane preparaty:

1. Laminat Art Werniks (matowy)

<http://www.amtpolska.pl>

2. AQUA CERAMIC Plus – Kafle w płynie® (półmat)

<https://www.aquaceramic.com.pl>

3. Impregnat do tapet i ścian Wall Protect Pufas (błyszczący)

<https://www.leroymerlin.pl>

Producenci werniksów (nr. 2 i 3) zapewniają, że po położeniu powłoki jest zmywalna i odporna na szorowanie. Niemniej sugerowalibyśmy pewną ostrożność i wcześniejsze przetestowanie stosowanych środków czyszczących na małym fragmencie tapety. Nasze testy wykazały (nałożone dwie warstwy laminatu), że największą odporność uzyskuje się po zastosowaniu preparatu nr. 3, nieco mniejszą nr. 2, najmniejszą nr. 1.

Eksploatacja

Do czyszczenia tapety zalecamy używanie lekko wilgotnej szmatki lub miękkiej strony gąbki. Prosimy przecierać powierzchnię tapety delikatnie. Tapety niezabezpieczonej dodatkową warstwą laminatu nie należy szorować i nie używać do jej czyszczenia preparatów chemicznych, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia jej zewnętrznej warstwy.

Dane producenta

MIMA CONCEPT
ul. Wielki Rów 40B lok. 209
87-100 Toruń

tel. +48 517 488 889
email: info@frezo.pl